

# FORMULA 2T

## Modernes synthetisches Motorenoel für 2-Takt-Motorräder

### Beschreibung

Modernes, synthetisches Motorenoel für 2-Takt-Motorräder. Es bietet dem Motor in sämtlichen Anwendungsbereichen einen sehr guten Schutz.

### Vorteile

- synthetisch (Synthetic blend)
- katalysatorgeprüft
- geringe Verbrennungsrückstände
- besonders raucharm (Low Smoke)
- für Gemisch- und Getrenntschmierung
- offizielle JASO FD-Freigabe

### Einsatzbereich

FORMULA 2T wurde speziell für den Einsatz in Zweitakt-Motorradmotoren entwickelt, für welche von den Herstellern kein vollsynthetisches Oel vorgeschrieben wird. Dieses Oel kann für Gemisch- und Getrenntschmierung verwendet werden (Mischverhältnisse gemäss Herstellerempfehlung).

### Hinweis

Bitte beachten Sie die Herstellervorschriften.

### Spezifikationen

JASO FD; API TC; ISO-L-EGC



PRODUCT MEETING JASO M 345  
COMPANY GUARANTEEING THIS  
FD PERFORMANCE: MOTOREX AG

### Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe			grün
Dichte bei 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.870
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	58.5
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	9.4
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	143
Pourpoint	°C	ASTM D5950	-33
Flammpunkt C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	>100
Sulfatasche-Gehalt	%	DIN EN ISO 6245	0.10
Schwefel	%		0.21
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	1.6

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.